

4.6 Proces vernietiging

- 4.6.1 Een archiefvernietigingsbedrijf moet in het bezit zijn van een (schriftelijk) aantoonbaar goed onderhouden vernietiger.
- 4.6.2 De apparatuur en instelbare roosters moeten technisch voldoen aan de eis om aangeboden archiefmateriaal tot een formaat **niet groter dan 2.000 mm²** te vernietigen (Sicherheitsstufe 1 DIN-32757-1).
In het certificaat archief- en datavernietiging en de bijbehorende officiële stukken behorende bij deze regeling voor archief- en datavernietiging zal worden vastgelegd tot en met welke veiligheidsklasse het archiefvernietigingsbedrijf in staat is om vertrouwelijk materiaal te vernietigen.
De indeling in een veiligheidsklasse geschiedt conform de veiligheidsklasse-indeling van de DIN norm 32757-1 (Nederlandse vertaling hoofdlijnen DIN norm: bijlage 2).
- 4.6.3 Het archiefvernietigingsbedrijf dient een verklaring in bezit te hebben (in ieder geval van de leverancier) waarin de capaciteit en de snippergrootte van de vernietiger is aangegeven per veiligheidsklasse van vernietiging.
- 4.6.4 **Snel draaiende vernietigers** moeten zijn uitgerust met een eigen blussysteem / sprinkler installatie, en/of de ruimte waarin de shredder is opgesteld, is voorzien van een blussysteem/sprinklerinstallatie.
Langzaam draaiende vernietigers (tot 75 omwentelingen per minuut) dienen te voldoen aan de brandvoorschriften uit de geldende vergunning krachtens de Wet Milieubeheer c.q. brandvoorschriften van de bevoegde brandweercommandant.
- 4.6.5 In verband met de borging van de kwaliteit van de archief- en datavernietiging dient een periodieke (maar tenminste maandelijkse) controle op een goede werking van de vernietigingsapparatuur in het onderhoudsschema te zijn opgenomen.
- 4.6.6 Minimaal 1 x per jaar moet een controle op de goede werking alsmede de veiligheid van de vernietigingsapparatuur plaatsvinden door (extern) technisch onderhoudspersoneel of de machinefabrikant.
- 4.6.7 Op verzoek van de aanbieder van het te vernietigen archief- en datamateriaal moet een garantiedocument van vernietiging kunnen worden aangeboden.
In deze **garantieverklaring** moet tenminste zijn opgenomen:
- de hoeveelheid aangeboden archief- en datamateriaal dan wel het aangeboden aantal inzamelmiddelen;
 - de veiligheidsklasse waarin het archief- en datamateriaal is vernietigd (Bijlage I);
 - de datum van vernietiging.
- 4.6.8 Archief- en datamateriaal dient binnen uiterlijk 3 dagen na overdracht aan het archiefvernietigingsbedrijf – en binnen 1 werkdag na binnenkomst op het terrein van het archiefvernietigingsbedrijf – te zijn vernietigd.
- 4.6.8 Eis 4.6.8 *natransport* uit versie 11 juni 2004: vervallen.
- 4.6.9 Het archiefvernietigingsbedrijf dient bij het laden van reeds vernietigd archiefmateriaal maatregelen te treffen om te voorkomen dat verwaaiing van het vernietigd vertrouwelijk materiaal naar buiten de inrichting plaats vindt.